















**ICONOS DE ESPECIFICACIONES:
SPECIFICATION ICONS:**

	Espesor: 4mm.	Thickness: 4mm.		Pieza enmallada: Posibilidad de cortar pieza.	Mosaic mesh: Possibility of cutting tiles.
	Junta: 2mm.	Joint: 2mm.		Destonificación controlada.	Controlled shade variation.
	Polivalente: paredes y suelo.	Versatile: walls and floor.		Efecto rústico	Rustic effect
	Apto para interior y exterior.	Suitable for indoor and outdoor.		Antideslizante.	Non-slip.
	Solo apto para revestir paredes.	Only walls covering.		Vidrio reciclado.	Recycled glass.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES / TABLA DE ENSAYOS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE MATERIALS / TESTS RESULTS TABLE:**

SÍMBOLO SYMBOL	CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC	NORMA DE ENSAYO TEST STANDARD	CUMPLIMIENTO POR HISBALIT HISBALIT RESPONDS				
			UNICOLOR	STONE	MATE	NIEBLA	URBAN CHIC
	Absorción de agua (E) Water Absorption (E)	UNE-EN ISO 10545:3:1997	E ≤0.1%	E ≤0.1%	E ≤0.1%	E ≤0.1%	E ≤0.1%
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	UNE-EN ISO 10545-6:1998	215mm ³	196mm ³	-	-	NA
	Resistencia a la helada Frost resistance	UNE-EN ISO 10545-12:1997	Resiste Resists	Resiste Resists	Resiste Resists	Resiste Resists	Resiste Resists
	Resistencia a los productos químicos (bajas concentraciones) Resistance to chemicals (low concentrations)	UNE-EN ISO 10545-13:1998	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA
	Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y sales para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13:1998	UA	UA	UA	UA	UA
	Resistencia a las manchas Stain resistance	UNE-EN ISO 10545-14:1998	Clase 5 Class 5	Clase 5 Class 5	Clase 5 Class 5	Clase 5 Class 5	Clase 5 Class 5
	Dureza al rayado de la superficie (segúnMohs) Surface Scratch Hardness (Mohs scale)	EN-UNE 101:1991	4	5	6	5	6
	Resistencia al desgaste por tránsito peatonal Abrasion resistance to pedestrian traffic	UNE 138001:2008	H6	H6 	H4	H6 	NA

Normas de referencia: UNE-EN 14411 ISO 13006. Baldosas Cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
Reference standard: UNE-EN 14411 ISO 13006. Ceramic Tiles. Definitions, classification, characteristics and marking.