

# NORDIK

Comfort floor

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN  
32 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE  
PEI (II - IV)

RESISTE EL RAYADO  
MOHS - 4

ANTIDESLIZANTE  
Clase II

MANCHAS  
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN  
0,3%

DILATACIÓN  
6,6° 10°/°C

FORMATOS

7 x 36 - 3" x 14"  
4 x 36 - 1,5" x 14"

PE GRES EXTRUS. PORCELÁNICO
PAVIMENTO DE INTERIOR
REVESTIMIENTO
SUPERFICIE MATE
RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. A LA HELADA
DESTONIFICADO ARMONIOSO
SIN MANTENIMIENTO



COLORES · COLORS


Comfort floor ▶ Clase II



**NORDIK ROPE**  
7 x 36 (G 39) 3" x 14"  
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14"



**NORDIK TAN**  
7 x 36 (G 39) 3" x 14"  
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14"




**NORDIK CHESNUT**  
7 x 36 (G 39) 3" x 14"  
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14"



**NORDIK FIORD**  
7 x 36 (G 39) 3" x 14"  
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14"



**NORDIK ALUMINIUM**  
7 x 36 (G 39) 3" x 14"  
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14"



**NORDIK SMOKE**  
7 x 36 (G 39) 3" x 14"  
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14"



**NORDIK GRAPHITE**  
7 x 36 (G 39) 3" x 14"  
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14"



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 36	3" x 14"	40	1	72	22,94	1,675
4 x 36	1,5" x 14"	60	0,86	72	22	1,555